

fancoil aroVAIR :

**Άνεση
σε θέρμανση
και ψύξη !**



Vaillant

Παραδείγματα εφαρμογών:

- ✓ Τα fan coil μπορούν να συνδεθούν σε σύστημα αντλίας θερμότητας
- ✓ Κατάλληλα για θέρμανση και ψύξη
- ✓ Ιδανικά για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους



Έκδοση τοίχου (σειρά WN): μπορεί να εγκατασταθεί, μεταξύ άλλων, σε μονοκατοικίες και διαμερίσματα
Ισχύς (kW) Θέρμανση 2,9-4,8 / Ψύξη 2,7-4,5

- Περιλαμβάνεται σετ τριόδης με μοτέρ και οθόνη LCD
- Αφαιρούμενο μπροστινό κέλυφος
- Συνδέσεις σωληνώσεων δεξιά ή αριστερά
- Περιλαμβάνει ασύρματο χειριστήριο

Κασέτα (σειρά KN): για χρήση σε γραφεία και καταστήματα

Ισχύς (kW) Θέρμανση 4,6-12,8 / Ψύξη 4,0-11,2

- Ομοιόμορφη κατανομή αέρα
- Εύκολη αφαίρεση των πλεγμάτων κάλυψης
- Δυνατότητα τοποθέτησης σετ τριόδης με μοτέρ
- Περιλαμβάνεται ασύρματο χειριστήριο



Συνδυάζονται με ενσύρματο χειριστήριο επιτοίχιας τοποθέτησης **VA 1 - WC WK**



Ιδανική θέρμανση και ψύξη σε κατοικίες και επιχειρήσεις

Οι μονάδες fan coil aroVAIR έχουν κομψό σχεδιασμό και είναι η τέλεια επέκταση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης της Vaillant. Με μεγάλη ποικιλία μονάδων, μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα σε διάφορες περιπτώσεις εγκατάστασης, καλύπτοντας κάθε ανάγκη.

Καναλάτο (σειρά DN): Εφαρμόσιμη σε οποιαδήποτε εγκατάσταση με επαρκή χώρο πάνω από ψευδοροφή

Ισχύς (kW) Θέρμανση 2,7-12,62 / Ψύξη 2,4-10,8

- Ενσωματωμένο φίλτρο αέρα
- Τρία επίπεδα ρύθμισης στατικής πίεσης του ανεμιστήρα για αποφυγή περιττών θορύβων
- Δυνατότητα συνδυασμού με ψηφιακό ή αναλογικό χειριστήριο



Κονσόλα (σειρά CN): μπορεί να εγκατασταθεί, μεταξύ άλλων, σε μονοκατοικίες και διαμερίσματα, με δυνατότητα οριζόντιας και κατακόρυφης τοποθέτησης

Ισχύς (kW) Θέρμανση 1,6-8,0 / Ψύξη 1,5-7,3

Συνδυάζεται με ενσύρματο χειριστήριο **VA 2 - WC C**, επιτοίχιας τοποθέτησης ή πάνω στο fan coil



Συνδυάζονται με ενσύρματο χειριστήριο επιτοίχιας τοποθέτησης **VA 1 - WC D**



Άνεση στο σπίτι μου

Τεχνικά Χαρακτηριστικά :

aroVAIR σειρά WN

Περιγραφή	Θερμική Ισχύς (kW)*	Ψυκτική Ισχύς (kW)*	Στάθμη θορύβου με μέγιστη παροχή αέρα (db(A))	Μήκος/Υψος/ Πλάτος (mm)	Παροχή αέρα m ³ /h ***
VA 1-025 WN	2,94	2,70	32	915/290/230	492
VA 1-035 WN	4,30	3,81	45	915/290/230	825
VA 1-045 WN	4,84	4,47	38	1072/315/230	862

aroVAIR σειρά KN

Περιγραφή	Θερμική Ισχύς (kW)*	Ψυκτική Ισχύς (kW)*	Στάθμη θορύβου με μέγιστη παροχή αέρα (db(A))	Μήκος/Υψος/ Πλάτος (mm)	Παροχή αέρα m ³ /h ***
VA 1-035 KN	4,63	3,96	42	575/261/575	719
VA 1-050 KN	7,53	6,12	44	840/230/840	1.229
VA 1-100 KN	12,77	11,19	49	840/300/840	1.871

aroVAIR σειρά CN

Περιγραφή	Θερμική Ισχύς (kW)*	Ψυκτική Ισχύς (kW)*	Στάθμη θορύβου με μέγιστη παροχή αέρα (db(A))	Μήκος/Υψος/ Πλάτος (mm)	Παροχή αέρα m ³ /h ***
VA 2-015 CN	1,57	1,50	34	790/495/200	255
VA 2-035 CN	3,50	3,50	38	1240/495/200	595
VA 2-045 CN	4,30	4,30	46	1240/495/200	790
VA 2-070 CN	8,05	7,35	52	1360/592/200	1.360

aroVAIR σειρά DN

Περιγραφή	Θερμική Ισχύς (kW)*	Ψυκτική Ισχύς (kW)*	Στάθμη θορύβου με μέγιστη παροχή αέρα (db(A))	Μήκος/Υψος/ Πλάτος (mm)	Παροχή αέρα m ³ /h ***
VA 1-020 DN	2,68	2,35	36,8	741/241/522	411
VA 1-040 DN	4,70	3,99	37	941/241/522	734
VA 1-060 DN	6,62	5,85	45	1161/241/522	1.022
VA 1-090 DN	10,74	8,96	46,9	1566/241/522	1.824
VA 1-110 DN	12,62	10,79	47,4	1856/241/522	2.134

*Συνθήκες ψύξης: είσοδος νερού 7 °C, ΔΤ 5 °C, θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 27 °C BD/19 °C WB

**Συνθήκες θέρμανσης: είσοδος νερού 45 °C, ΔΤ 5 °C, θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα 20 °C DB

***Ροή αέρα στη μέγιστη ταχύτητα

Διατίθεται το δικαίωμα αλλαγών



Άνεση στο σπίτι μου