

# Powerflow Flushing Machine MKIII Euro 230V

## 56874

- Δυναμική έκπλυση συστημάτων κεντρικής θέρμανσης για απομάκρυνση υπολειμμάτων διάβρωσης, λάσπης και ασβεστούχων αλάτων
- Αφαιρώνει το σύστημα
- Ξεπεράστε το θόρυβο του λέβητα και τα προβλήματα κυκλοφορίας
- Καθαρίστε ένα σύστημα με ΜΙΑ μόνο επίσκεψη
- Χρησιμοποιήστε το μόνο με προϊόντα Fernox
- Υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας για να επιτρέψει τον ταχύτερο καθαρισμό



Το Powerflow Flushing Machine MKIII αποτελεί ένα μηχάνημα δυναμικής έκπλυσης το οποίο χρησιμοποιεί μία στοχευμένη ισχυρή ροή φρέσκου νερού για την αφαίρεση λάσπης, αλάτων και υπολειμμάτων γρήγορα και σχολαστικά από τα υπάρχοντα και μολυσμένα οικιακά συστήματα κεντρικής θέρμανσης. Είναι συμβατό για χρήση με όλα τα Fernox Cleaners. Η βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και το συνολικό επίπεδο απόδοσης του λέβητα μπορεί να αποκατασταθεί, έπειτα από μία μόνο επίσκεψη επίσκεψη, εξαλείφοντας το θόρυβο του λέβητα και ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση καυσίμου. Παρέχεται πλήρης με όλους τους εύκαμπτους σωλήνες και τα εξαρτήματα έτοιμα για χρήση κατευθείαν από το κουτί. Παροχή κυκλοφορίας μέχρι 99l/min. Θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι 85°C. Αντιστροφή ροής Εσωτερικές αντεπίστροφες βαλβίδες προς το δίκτυο.

### Εφαρμογή

Αυτή η ισχυρή αντλία έκπλυσης είναι ιδανική για να καθαρίζετε σύντομα τα συστήματα του λέβητα και του ψυγείου, χωρίς να αφαιρείτε τα ψυγεία. Μπορεί επίσης να διπλασιαστεί ως αντλία αφαιρώσεως για εναλλάκτες θερμότητας. Εξοικονομεί χρόνο επίσκεψης. Χρησιμοποιώντας το Powerflow Flushing Machine MKIII σε θερμοκρασίες έως 85°C μαζί με το σFerrox DS40 System Cleaner, System Neutraliser, Powerflushing Cleaner F5, ή το Cleaner F3, απαιτείται μόνο μία επίσκεψη στην τοποθεσία για την δυναμική έκπλυση κεντρικού συστήματος θέρμανσης.

Οι οικοδομικοί κανονισμοί για την Αγγλία και την Ουαλία, τομέας L 2010, απαιτούν τώρα τον καθαρισμό και την απαγόρευση ενός κεντρικού συστήματος θέρμανσης με κάθε αλλαγή λέβητα. Το Fernox Powerflow Flushing Machine θα προσθέσει αξία στην επιχείρησή σας και θα βελτιώσει την επαγγελματική σας εικόνα. Χρησιμοποιήστε το για να προσφέρετε γρήγορη, επαγγελματική και αξιόπιστη υπηρεσία καθαρισμού και έκπλυσης κατά την αντικατάσταση των λεβήτων. Πολλοί κατασκευαστές λέβητα εξαρτούν τώρα την εγγύηση από το ξέπλυμα και τον καθαρισμό σύμφωνα με το Benchmark και τον Τομέα.

Χρησιμοποιήστε το Fernox Powerflow Flushing Machine όταν:  
Τοποθέτηση νέου λέβητα σε υπάρχον σύστημα  
Προσαρμογή TRV, ή αναβάθμιση σε πλήρως αντλημένο σύστημα  
Καθαρισμός θερμαντικών σωμάτων σταγόνας in-situ

Αφαίρεση μαύρης λάσπης

Για την επεξεργασία του θορύβου του λέβητα και για την αφαλάτωση του λέβητα

### Προδιαγραφές

Αντλία / κινητήρας 1100W

Ρυθμός κυκλοφορίας έως και 99 l / min

Αναλογικό πλήρες ντάμπινγκ με διάμετρο 60 l / min

Βαθμολογήθηκε στους 85 ° C θερμοκρασία λειτουργίας

Αντλία με σήμανση CE

Δράση αναστρέψιμης ροής

Χωρητικότητα δεξαμενής 50 λίτρων

Ολοκληρωμένη βαλβίδα διπλού ελέγχου στο γέμισμα δικτύου

Πυγμάχος ελαφρού βάρους

Επιστροφή 2 ετών στην εγγύηση βάσης

### Μεμονωμένο τεμάχιο

Ύψος mm	900
Πλάτος mm	500
Βάθος mm	500
Βάρος kg	38.000
Γραμμοκωδικός EAN	5014551568747

### Εξωτερική συσκευασία

Ύψος mm	970
Πλάτος mm	500
Τύπος μεταφοράς	CP1 1200 x 1000
Επίπεδα ανά τύπο διέλευσης	1
Μονάδες ανά στρώση	2
Μονάδες ανά τύπο διέλευσης	2

Τελευταία τροποποίηση 16-07-2021 (d/m/y)